



Leistungserklärung

DoP 8607

Dresselhaus Activ 8 Silikon

WGR 8607 / 8650 / 8660

Dichtstoffe für Fugen im Sanitärbereich

Joseph Dresselhaus GmbH & Co. KG
Zeppelinstraße 13, 32051 Herford

System 3: Brandverhalten

EN 15651-3:2012 / Typ S / Klasse S1

Notifizierte Stelle „GINGER CEBTP“ mit der Kenn-Nr. NB 0074.

Die notifizierte Stelle hat die Typprüfung nach dem System 3 durchgeführt.

Es liegt keine europäisch technische Bewertung vor.

Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte Technische Spezifikation
Brandverhalten	NPD	EN 15651-3:2012
Freisetzung von gesundheits- und/oder umweltgefährdenden Chemikalien	NPD	
Wasser- und Luftdichtheit		
Standvermögen	≤ 3 mm	
Volumenverlust	NPD	
Bruchdehnung	≥ 25 %	
Mikrobiologisches Wachstum	0	
Dauerhaftigkeit	Passiert	

Konditionierung: Verfahren A

Substrat: Aluminium, Glas

Die Leistung des Produkts entspricht der erklärten Leistung gemäß vorstehender Tabelle.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Herford, 01.10.2018

Helmuth Knobloch
Anwendungstechnik