



Leistungserklärung

DoP 8613

Dresselhaus Activ 9 Acryl-Dichtstoff

WGR 8613 / 8670 / 8680

Dichtungsmittel für Fassaden für Innenbereich

Joseph Dresselhaus GmbH & Co. KG
Zeppelinstraße 13, 32051 Herford

System 3: Brandverhalten

EN 15651-1:2012 / Typ F -INT

Notifizierte Stelle „WFR GENT“ mit der Kenn-Nr. NB 1173.

Die notifizierte Stelle hat die Typprüfung nach dem System 3 durchgeführt.

Es liegt keine europäisch technische Bewertung vor.

Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte Technische Spezifikation
Brandverhalten	Klasse E	EN 15651-1:2012
Freisetzung von gesundheits- und/oder umweltgefährdenden Chemikalien	NPD	
Wasser- und Luftdichtheit		
Standvermögen	≤ 3 mm	
Volumenverlust	≤ 45 %	
Bruchdehnung	≥ 25 %	
Dauerhaftigkeit	Passiert	

Konditionierung: Verfahren A

Substrat: Aluminium, Beton

Die Leistung des Produkts entspricht der erklärten Leistung gemäß vorstehender Tabelle.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Herford, 01.10.2018

Helmuth Knobloch
Anwendungstechnik