



Leistungserklärung

DoP 6614

JD Deckennagel-Dübel TDN6

WGR 6614

Wegkontrolliert spreizender Dübel für gerissenen und ungerissenen Beton
C 20/25 – C 50/60 (EN 206), nur für Mehrfachbefestigung
von nichttragenden Systemen, enthaltene Größen: 6

Joseph Dresselhaus GmbH & Co. KG
Zeppelinstraße 13, 32051 Herford

System 2+

Europäisches Bewertungsdokument: ETAG 001; 2010-08

Europäische technische Bewertung: ETA-16/0893; 13.12.2016

Technische Bewertungsstelle: Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt)

Notifizierte Stelle: 0756 - TH Darmstadt

<u>Erklärte Leistung:</u> Wesentliche Merkmale	Bemessungsverfahren	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Charakteristische Tragfähigkeit	ETAG 001 Anhang C	ETA-16/0893, Anhang 3	ETAG 001-06
Achs- und Randabstände	ETAG 001 Anhang C	ETA-16/0893, Anhang 3	
Charakteristische Tragfähigkeit unter Brandbeanspruchung	ETAG 001 Anhang C	ETA-16/0893, Anhang 3	

CE 16

Die Leistung des Produkts entspricht der Leistung gemäß vorstehender Tabelle.
Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Herford, 01.10.2018

i.A. Helmuth Knobloch

Helmuth Knobloch
Anwendungstechnik